



- Robust dieselvarmer for basseng
- Meget rask og enkel oppvarming
- Enkel å bruke - Sikker i bruk
- Lavt støynivå og avgassnivå
- Laget etter de strengeste normer
- Kontrollpanel med LED display
- Frostbeskyttelse
- Beregnet for saltvann
- Prefabrikkert for rask montering
- Tilkoplinger vannsiden ø38mm
- Tilkoplinger oljesiden ø10mm
- Opsjon med innendørs pipe KIT (Krever ingen ventilasjon)
- Opsjon med utendørs pipe KIT
- Pulverlakkert stålkabinett IP44

## DIESELVARMER



## Brenselvarmer / dieselvarmer

Certikin dieselvarmer for basseng og spa er markedets mest avanserte og robuste dieselvarmer. Trenger du en hurtig og effektiv oppvarming av ditt bassengvann så er en dieselvarmer løsningen. Den er også meget effektiv istedenfor bruk av vedovn til stamper. Du fyrer opp stampen din på 2-3 timer fra 15°C til 40°C. På ett middels basseng på 29.000 liter vil den øke temperaturen med 1°C per time med et resultat på 30°C etter ett døgn fra 8°C. Ideell hjemme eller på hytta og den kan forlenge sesongen din. Har du ikke tilgang til en stor 3-fase strøm kurs til en varmekolbe så vil dette være redningen. Meget enkel å montere den kobles inn mellom sandfilteret og retur ut i bassenget. Tilkoples et standard 1-fase nett for styrestrøm og en tank eller kanne med brennstoff.

Model	COH110	COH180	COH220	COH280	
Art. nr.	3-1112	3-1113	3-1114	3-1115	
Pris	39.900,-	49.900,-	59.900,-	69.900,-	
<b>Egenskaper</b>					
Justerbar vanntemperatur	16-41°C	16-41°C	16-41°C	16-41°C	
Brennstoffforbruk	2.88 l/t	4.84 l/t	5.82 l/t	7.76 l/t	
Brennstoff	Diesel EN590, BS2869 el . Fyringsolje BS5410, DIN 51601				
Vann for intern transport mellom varmeveksler og brenner	20 L	40 L	40 L	70 L	
<b>Data</b>					
Varmekapasitet	32 kW	52 kW	65 kW	82 kW	
Effektforbruk	60W	60W	60W	60W	
Driftsspennning	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	220-240V AC	
Frekvens / Fase	50 / 1	50 / 1	50 / 1	50 / 1	
Maks vanntrykk	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	
Min vanntrykk for drift (ved maks 1.5m høydeforskjell)	0.12 bar	0.12 bar	0.12 bar	0.12 bar	
<b>Dimensjon og vekt</b>					
Enhet	Dimensjon	mm	Bredde	700	
		mm	Høyde	725	
		mm	Dybde	725	
	Vekt	kg.	netto	870	
				1100	
				590	
				310	
<b>Tilbehør</b>					
Horisontalt pipe KIT, Standard	Kr. 3.990,-	SPCOHBF1	SPCOHBF2	SPCOHBF2	SPCOHBF3
Horisontalt pipe KIT, Lang	Kr. 4.990,-	SPCOHBF1L	SPCOHBF2L	SPCOHBF2L	N/A
Terminal vakt	Kr. 1.200,-	SPCOHTG1	SPCOHTG1	SPCOHTG1	SPCOHTG2
Utendørs pipe KIT	Kr. 4.990,-	SPCOHBFOV10	SPCOHBFOV11	SPCOHBFOV11	PCOHBFOV3
Vertikal overgang til pipe KIT	Kr. 7.990,-	SPCOHBFIV1	SPCOHBFIV1	SPCOHBFIV2	SPCOHBFIV3
Vertikal pipe, kort	Kr. 2.990,-	SPCOHBFV15E	SPCOHBFV15E	SPCOHBFV25E	SPCOHBFV25E
Vertikal pipe, lang	Kr. 3.990,-	SPCOHBFV11E	SPCOHBFV11E	SPCOHBFV21E	SPCOHBFV21E