

TERMOSTATER, ÖVERHETTNINGSSKYDD



128461

Kombitermostat med graderad ratt, 3-polig, med överhettningsskydd. Max 16A (1,5-9kW) för inbyggnad i kopplingsbox. Ej avsedd för simbassänger.

Art. nr	Temp område
128461	6-85°C



12843

Termostat med graderad ratt, 1-polig, för inbyggnad i kopplingsbox.

Art. nr	Temp område
12843	0-45°C
12842	30-85°C
128455	0-45°C set
128458	30-85°C set



12840

Precisionstermostat med graderad ratt för inställning och automatisk reglering av vattentemperaturen. Försedd med dykrör 160 mm. Anslutning 1/2" för montering på rörledning. 1-polig.

Art. nr	Temp område
12840	0-40°C
12837	10-60°C
12839	30-110°C
12838	30-160°C



12836

Ställbart överhettningsskydd, 1-poligt, för inbyggnad i kopplingsbox.


Art. nr	Tempområde
12836	20-80°C



12844

Överhettningsskydd, 1-poligt, för inbyggnad i kopplingsbox.

Art. nr	Max temp
12844	60°C
128441	80°C
128457	60°C set
128442	80°C set



128576

Överhettningsskydd, 3-poligt. Max 20A (1,5-12kW) för inbyggnad i kopplingsbox.

Art. nr	Max temp
128572	60°C
128573	98°C
128576	60°C set
128577	98°C set



128453

Termostatset inkl överhettningsskydd.

Art. nr	Benämning
128453	1-pol termostat 0-45°C/3-pol överhettningsskydd 60°C.
128451	1-pol termostat 0-45°C/1-pol överhettningsskydd 60°C.



128451

set = inkl bygel och kabelskor passande kopplingsbox 14700.