

A-stige/kombistige, presstøpt ABS

En stige som passer alle overflatemarksmonterte bassenger eller støpte bassenger med eller uten terrasse-plateng rundt. Justerbar innvendig høyde 1.2 - 1.37m høyde (bolter og fot flyttes) Justerbar utvendig høyde 0.05 - 1.37m høyde (rør tilpasses/kappes) Hele stigen er presstøpt i solid slagfast og UV-resident ABS. Det følger med festebrakett som skrues fast i plateng dersom ønskelig. Stigen kan enkelt vippes opp ved å løfte opp stigen fra festene. Ønskes stigen benyttet som barnesikring kan utvendig del vippes og løftes av. Dette gjelder kun når stigen benyttes som A-stige uten plateng..

1. Som A-stige

Høyde justeres innvendig og utvendig ved å løsne bolter. Skyv fot opp eller ned.

2. Som deck-ladder

Braketten festes i plateng. Festes med skruer mot stige og rør.

3. Som deck-ladder

Utvendig høyde justeres med å kappe rørene.

Art. nr	Varenavn	Gr.	Pris
1-5001	Bassengstige A-stige/Kombistige, presstøpt i ABS	A	2.990,-

Platengstige/deck-ladder, presstøpt ABS


En stige som passer alle overflatemarksmonterte bassenger eller støpte bassenger med terrasse-plateng rundt. Justerbar høyde for 1.2 - 1.37m høyde. Hele stigen er presstøpt i solid UV-resident ABS. Skal monteres 90 grader hvor bena justeres og hviler mot bunnen. Det følger med 2 stk. festebraketter som skrues fast i plateng. Stigen kan enkelt fjernes ved å løfte opp stigen fra festene. Fabrikat Waterpik, modell WP-41A

Art. nr	Varenavn	Gr.	Pris
1-5002	Bassengstige deck-ladder , presstøpt i ABS	A	1290,-

Art. nr	A	B	C	D	E
1-5002	600	300	1200-1370	700	660

Dimensjoner i mm





Standard stige, syrefast stål

Primært tiltenkt støpte bassenger men kan også benyttes på stålplatebassenger, sørg så for støtte på ytterside av vegg. Laget av syrefast stål, AISI-316. 43mm tykke stigebein. Leveres i 2, 3 eller 4 trinns utførelse.

Medfølger innstøpningsbeslag i plast for plateng.

For montering på treplateng må festebrakett 1-5150 bestilles separat.

For montering på treplateng må festebrakett 1-5150 bestilles separat.

Dimensjoner i mm

Art. nr	A	B	C	D	E
1-5101	200	1328	710	630	530
1-5102	200	1578	710	630	530
1-5103	200	1828	710	630	530

Todelt stige, syrefast stål

Primært tiltenkt støpte bassenger hvor overdekning benyttes. Laget av syrefast stål, AISI-316. 43mm tykke stigebein. Leveres i 2, 3, 4 eller 5 trinns utførelse.


Medfølger innstøpningsbeslag i plast for plateng.

For montering på treplateng må festebrakett 1-5150 bestilles separat.

For montering på treplateng må festebrakett 1-5150 bestilles separat.

Dimensjoner i mm

Art. nr	A	B	C	D	E	F	G
1-5110	180	533	280	483	900	210	500
1-5111	180	813	280	483	900	210	500
1-5112	180	1093	280	483	900	210	500
1-5113	180	1373	280	483	900	210	500



LUX stige m/vippebeslag, syrefast stål

Primært tiltenkt støpte bassenger hvor overdekning benyttes. Laget av syrefast stål, AISI-316. 43mm tykke stigebein. Leveres i 3 eller 4 trinns utførelse.

Medfølger festebrakett for feste i plateng

Medfølger festebrakett for feste i plateng



LUX VIPPE

Festemateriell, syrefast stål

Laget av syrefast stål, AISI-316.



1-5150

1-5151

Art. nr	Varenavn	Gr.	Pris
1-5150	Festebrakett til stålstige, syrefast ø43mm (sett 2 stk.)	B	490,-
1-5151	Vippebeslag til stålstige, syrefast ø43mm (sett 2 stk.)	B	1.990,-

PRO smal, syrefast stål

Stige og trinn laget av syrefast stål, AISI-316. Rørdimensjon ø43mm H=160cm, H2=63cm, B=41cm

Solid feste til dekket, stigen heises opp fra braketter ved fjerning.

Solide og store plastkopper mot bassengveggen.

Følger med festebraketter og dekkplater.



Art. nr	Varenavn	Gr.	Pris
1-5102	Bassengstige STANDARD syrefast stål, 133cm/3-trinn	A	2690
1-5103	Bassengstige STANDARD syrefast stål, 157cm/3-trinns	A	2790
1-5104	Bassengstige PRO smal, syrefast stål, 160cm/3-trinns	A	2990
1-5105	Bassengstige LUX med vippebeslag syrefast stål, 3-trinns	A	3990
1-5106	Bassengstige LUX med vippebeslag syrefast stål, 4-trinns	A	4690
1-5110	Bassengstige TODELT syrefast stål, 2-trinns	A	4090
1-5111	Bassengstige TODELT syrefast stål, 3-trinns	A	4290
1-5112	Bassengstige TODELT syrefast stål, 4-trinns	A	4490
1-5112	Bassengstige TODELT syrefast stål, 5-trinns	A	4690