

## Vinterklargjøring av utendørs svømmebasseng

Følgende instruksjoner er generelle og de vil kunne være veiledende for de fleste bassengtyper for klargjøring av ditt basseng for vinterstenging. Er du i tvil om instruksjonen gjelder ditt basseng så kontakt oss på telefon eller via e-post. Når man skal vinterklargjøre bassenget beror på hvor man bor i landet og hvor lang sesong man ønsker utover primær-sesongen Mai-September.

### 1. Forberedelser

Finn frem bunnsugeren, hov og børste.  
Du trenger primært kun algemiddel og sjokklor og i noen tilfeller PH regulerende.  
Linerrens og børste til å rense evt. fastgrodd skitt på bassengdukens vannlinje.  
Videre finn frem vinterpresenningen og flyteputer dersom du velger en standard løsning.

### 2. Rengjør bassenget (En god jobb her vil lette oppstarten til våren.)

- Bunnsug bassengbunnen med en bunnsuger. Tøm grovsilen i skimmeren for rusk.
- Rengjør vannlinjen med børste og eventuelt **linerrens** dersom nødvendig.
- Fjern alle flytende partikler og smuss fra overflaten med en overflathov.
- Fjern evt. klormateren/flyteren fra bassenget

**NB! Dersom denne fryser fast så vil den kunne ødelegge duken når bassenget tiner opp.**

### 3. Tilsett pleiemidler for vintersesongen

- Kontroller og juster evt. pH verdien mellom 7.2- 7.6 (pH+ øker, pH- minsker)
- Sjokklor bassenget med dosering i følge tabell (10 stk. 20 gr. tabl per 10m3 vann)
- Forebygg algevekst med algemiddel i følge tabell (200ml per 10m3 vann)
- La renseanlegget sirkulere 4-6 timer slik at kjemikaliene får blandet og stabilisert seg.

**NB! Pleiemidler som selges under benevnelsen Vinterlagringsmiddel er unødvendig da sjokklor og vårt høykonsentrerte algemiddel gjør samme jobben.**

### Tabell for dosering av pleiemidler og flyteputer ved Vinterklargjøring

Størrelse >	ø2.44	ø3.66	ø4.57	ø5.49	ø6.40	ø7.32	ø8.23	ø9.14
Volum, liter	5.400	12.100	19.100	27.200	37.500	48.900	61.200	76.100
Sjokklor. Ant tabl.	5	12	19	27	37	49	61	76
Algemiddel, liter	0.1	0.25	0.4	0.6	0.75	1.00	1.25	1.50
Ant. flyteputer	1xAP44	1-2xAP44	1-3xAP44	1-2xAP48	1-2xAP48	2-4xAP48	2-4xAP48	3-6xAP48
Størrelse >	2.44x3.0	3.0x4.57	5.49-5.93x3.66	6.78x3.15	7.1-7.47x3.66	8.0x4.57	9.14x4.57	10.1x5.49
Volum, liter	7.000	13.500	20.200-21.800	22.300	26.800-28.400	48.900	61.200	76.100
Sjokklor. Ant tabl.	7	14	21	22	27	49	61	76
Algemiddel, liter	0.15	0.30	0.4	0.45	0.6	1.00	1.25	1.50
Ant. flyteputer	1-2xAP44	1-2xAP48	1-3xAP48	2-4xAP48	2-4xAP48	2-4xAP48	2-4xAP48	3-5xAP48

Tabellen er basert på høyde 1.32m ved andre høyder justeres mengden av sjokklor og algemiddel prosentvis deretter.

### 4. Reduser vannivået

TIPS! Ved å bruke backwash/returskylling når du reduserer/tømmer vannet i bassenget så får du også rensert filteret samtidig.

#### Alt.1 - Prefabrikerte bassenger

Tapp ned bassenget 15 cm under skimmeren og returdyse. Bruk bassengpumpen eller hevert. Ved bruk av bassengpumpen tilslutt bunnsuger/slange på skimmeren. (Bruk vacuumplaten)

Dette vil sørge for at du kan tappe ned vannstanden under skimmerinnløpet.

NB! Er det risiko for høy kulde og/eller mye snø så anbefaler vi å tappe ned bassenget til kun 15 cm vannivå slik at konstruksjon og duk blir bedre rustet mot påkjenninger.

**VIKTIG! Tapp aldri ett prefabrikkert basseng helt ned da hulkilen og duken vil kunne bli deformert.**

**Alt.2 - Betong og glassfiber -bassenger.** Tapp bassenget helt ned slik at alt vannet dreneres ut.

### 5. Demonter utstyr

- Fjern bunnsuger, slange, rengjøringsutstyr, flyter, termometer og evt. saltklorinator fra bassenget.
- Fjern bassengstigen og flyttbare undervannslys samt eventuelt motstrømsanlegg.  
Aqualuminator, kombinert bassenglys og returutløp/dyse skal ikke å demonteres.
- Koble fra Strømmen til bassenglyset da dette må være under vann for ikke og ødelegges.
- Oppbevar grovsilen i skimmeren. Plasser også vacuumplaten opp/ned over silen. Vipp frontdekslet til skimmeren inn i skimmeren slik at det ikke ødelegges i løpet av vinteren.  
Sett på topplokket til skimmeren.

Nettbutikk åpent 24 timer, gebyrfri levering - [www.partnerline.no](http://www.partnerline.no)

Ordretelefon Man-Fre 09.00-18.00, Lør-Søn 10.00-16.00

Oktober - Mars Man-Fre 09.00-16.00, Lør-Søn stengt

Tlf. 48 10 44 44

Fax 32 77 97 07

## Vinterklargjøring av utendørs svømmebasseng

6.

### Tapp ut vannet av filter- og varmesystemet

- Skrut ut bunnskruen/korken på sandfiltertanken slik at alt vannet dreneres ut av tanken. Oppbevar skruen/korken et egnet sted f.eks. i en gjennomsiktig pose i grovsilen.
- Sett ventilhodets stilling på «OPEN» eller «WINTER». Demonter ventilhodet dersom mulig og oppbevar dette frostfritt. Dette bevarer pakninger mye bedre.
- Fjern 5mm av sanden på toppen av filtertanken (dersom denne er skitten). Dekk til toppen.
- Dersom installert varmekolbe/dieselvarmer/varmepumpe/solarpanel så koble av returslangen fra disse enheter slik at vannet dreneres ut. Ved solarpanel skal alle ventiler og propper oppe og nede fullstendig åpnes slik at manglende luftgjennomgang ikke hindrer vannet i å dreneres ut. Koble fra strømmen og dekk til varmekolbe/dieselvarmer/varmepumpe med en presenning.
- Koble fra strømtilførselen til pumpen samt slangetilkoplinger. Oppbevar pumpen tørt og frostfritt dersom mulig da dette forlenger levetiden. Skal pumpen stå ute så må den tømmes for vann. Skru ut dreneringspluggen i både forfilter og pumpehus dersom pumpen har dette. Alternativt snu pumpen slik at alt vannet renner ut. rundt slik at vannet renner ut.

Muskin  
Filtertank  
FS625Drenerings-  
kork

7.

### Patronfiltere:

- Ta filterinnsatsen ut og rengjør den først med å spyle den med hageslangen. Videre oppløs filterens i en bøtte med vann og la filteret ligge i væsken 1 time for deretter å skylle det.
- Patronfilteret skilles fra dyse og skimmer og oppbevares innendørs.

Pumpe  
Tagelus  
Pentair

Drensplugg

8.

### Beskytt/overdekk bassenget

- Fjern/demonter/rull opp evt. sikkerhetspresenning og beskytt denne. Dersom sikkerhetspresenningen velges å være på så må den understøttes tilfredsstillende med luftfylte flyteputer eller madrasser. Sikkerhetspresenningen må være konstruert for vinterbruk. Sjekk med leverandøren.
- Alt.1** - Ingen overdekning  
Kan brukes dersom bassenget er tomt eller fylt med maks. 15 cm vann.

**Alt.2** - Monter vinterpresenning eller annen egnet armert presenning over bassenget. Vinterpresenningen strammes rundt under topplisten med medfølgende vaier og vinsj. Pass på at presenningen hviler på vannflaten ellers vil den kunne revne eller skade topplister. Dersom det ikke er tilstrekkelig plass mellom gulv og toppliste så må man sette ned midlertidige fester/kroker i dekket. (Slike får du hos en båt leverandør eller på Biltema) Regnvann må i løpet av perioden dreneres vekk. Likeledes store snømengder må fjernes.

**Alt.3** - Plasser antall flyteputer i henhold til tabell på vannflaten (oppblåst). Dette sikrer at du får en topp på midten som sørger for at vann/snø dreneres bort i tillegg til at disse kompenserer for ekspansjon når vannet fryser. Merk! vann vill alltid samles på yttersiden av flyteputene slik at dette ved jevne mellom må dreneres vekk. Bruk nylonsnor for å holde putene samlet. Sikre luftåpninger med glassfiberarmert tape. Flyteputer blåses opp med trykkluft eller en fotpumpe som har 25mm blåsedyse. Monter vinterpresenning eller annen egnet armert presenning over bassenget. Etterjuster stramningen av presenningen med å tappe ut eller fylle på vann. Presenningen må ikke festes for stramt da den kan revne eller skade topplistene.

**Alt.4** - Bygg ett overdekk med selvberende profilerte takplater i stål eller aluminium. Vi anbefaler; Plannja 70 ALU med en tykkelse på 1.0mm og 750mm bredde. Denne fås i lengder fra 3.3 til 6.6m. Finn nærmeste forhandler på [www.plannja.com/no](http://www.plannja.com/no) Legges fra langside til langside i min. 1 cm fall med 10 cm overlappning. For opp utvendig på dekket med treplanker for ønsket høyde og fall. Fest platene med skruer til treplankene. Bruk vinterpresenning under for å hindre at krypdyr og blader mm. ikke kommer inn i bassenget.



Strammevinsj



Vinterpresenning

Vinterpresenning  
med flyteputerProfilerte  
takplater

9.

### Stort snøfall i løpet av vintersesongen

Dersom det kommer store mengder snø, mer enn 0.5m så bør man fjerne dette fra bassenget og evt. terrasse.

10

### Solarpresenninger og lamelltepper

Solarpresenninger eller lamelltepper er ikke beregnet for å fungere om vinteren. Materialet blir sprøtt og kan bli skadet slik at det må ligge urørt opprullet og beskyttet under hele vinterperioden.

**MERK! Frostskader dekkes ikke av garantien.**

