



ZODIAC

SOLIDE HELÅRSBASSENGER



Høyde: 1.32m

Opplev hygge eller lek med Tradewinds familiebasseng hjemme i din egen have.

Bassengtypen er konstruert for å imøtekomme kravet for aktive barnefamilier til en meget rimelig pris i forhold til tradisjonelle løsninger. Tradewinds bassengene har et elegant design som passer både på mark og som innbygget i terrasse konstruksjon. Du velger selv metode !

Bassengene er konstruert av galvanisert og epoxylakkert stål som leveres som byggesett. Lett å montere selv ! Bassengduken er smidig og slitesterk. Alt du trenger følger med som standard - Ingen overraskelser !

Standard modeller - Runde:

■ 4.6 m ■ 5.5m ■ 7.3m ■ 8.2m

Standard modeller - Rektangulære:

■ 5.50mx3.60m ■ 7.30mx3.60m

■ 9.10mx4.60m ■ 10.0mx5.50m

TRADEWINDS

muskin®
Escape Into Hydrospace®

Ferie i egen hage



Ferdig terrassegulv



Gulv legges rundt bassenget



Reisverk for terrassegulv

Vegg

Dura-Shield varm galvaniserte stålvegger som er vertikalbøyet for maksimal styrke. Utvendige vegger er dekorativt designet.

Ramme

Posi-Lock rammekonstruksjon sammenholder rammedelene for maksimal styrke. Monteringsmetoden er blitt utviklet med tanke på enkel og nøyaktig installasjon. Utvendige vegger er dekorativt designet.

Topplister

De hvite 15 cm brede topplistene er laget av Dura-Shield varmegalvanisert og epoxy lakkert. Disse er dermed rustbeskyttet og fri for skarpe kanter. Støpte plastklemmer som låser sammen topplistene mot de vertikale avstiverne.

Avstivere

De vertikale 14 cm brede avstiverne er dekorative og låser bunn og topp-ramme sammen til en hel solid ramme.

Bassengduk

Blå 0.5/0.6mm tykk duk med overlappende skjøter. Vinylduken er laget med en formel som inneholder ultrafiolette stabilisatorer, slik at duken ikke blir skadet av solskinn. Den inneholder også soppdreper for å hemme algeproduksjonen, og plastmaterialer som hindrer at duken sprekker i kaldt vær. Duken kan lappes under vann dersom uheldet skulle være ute.



Advarsel

Advarsel! Det er ikke tillatt å stupe i disse bassengene da du kan bli skadet grunnet liten vanndybde.

Renseanlegg

Det følger med komplett renseanlegg med sandfilter for 1-fase 230V, 50Hz. Effekten varierer på størrelse basseng fra 0.75Hk, 1.0Hk eller 1.5Hk. Det følger også med komplett sett med fleksible rør ø38mm for all kobling og filtersand til sandfiltertanken. Renseanlegget kobles til skimmeren som monteres i vannhøyde. Skimmeren gjør det lettere å holde bassenget rent med integrert grovsil samt tilkopling for eksternt renseutstyr slik som manuell eller automatisk bunnstøvesuger.

Standard utstyr

Som standard følger det med stige i støpt plast som passer til mark eller plateng. Pleiemiddelpakke, solarduk, vinterpresenning, bunnstøvesuger, hov, termometer, testsett, flyter, monteringsvideo og bassenghåndboken.

Enkel montering

Monteringen tar normalt 1-3 dager avhengig av hvor mange som kan hjelpe til og hvor stort bassenget er.



1.

Grav unna jord og leire. Skal være telefritt og stabilt. Merk opp området med snor. Legg ut og monter bunnrammen på nivelerte betongheller.



2.

Rull ut veggen og monter den. Rett bunnen med våt støpesand, lag en hulkile langs innerkanten. Isoler bunnen med styroform eller asfaltplater for å holde best mulig på varmen.



3.

Legg i bassengduken, strekk den godt over kanten og start oppfyllingen med vann. Vannet presser duken på plass. Slipp duken gradvis etter. Monter på avstivere og topplister. Monter renseanlegg til slutt.



ZODIAC

Verdenskjent for god kvalitet å sikre produkter innad i luftfart og maritime miljøer.

Zodiac har tatt steget med å videreføre sin ekspertise til svømmebasseng og tilhørende utstyr. Dette kombinert med Muskin sin teknologi, ekspertise og erfaring med bassenger, sørger Zodiac for at du som kunde for det beste kvalitets produkt.

15 års begrenset garanti på vegger, ramme og duk.
2 års full Garanti.

ZODIAC, MASTERING THE ELEMENTS

